

## CHECK LIST DE MOBILIARIO - LICITAÇÃO PPSA - NR. 14/2019

**Licitante: Caderode Móveis para Escritório Ltda.**

**CNPJ: 00.366.257/0001-61**

**Data do Recebimento documentação: 12/09/2019**

**Item: 34 - Armário Baixo com 02 portas dimensões 800 x 480 x 740mm (LXPXA)**

Verificar os detalhes técnicos da especificação com a amostra apresentada	Atende as exigências		Observação
	SIM	NÃO	
Armário Baixo com 02 portas dimensões 800 x 480 x 740mm (LXPXA)	X		
Tampo: confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento no padrão grafite.	X		
Corpo do armário: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, com revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furação espaçada com 32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em Zamak ou similar estampado e parafuso de montagem rápida, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Acabamento: acabamento no padrão grafite.	X		
Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDP - de 18 mm de espessura, com revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira, conferindo resistência ao conjunto. Acabamento: acabamento no padrão grafite.	X		
Portas: Confeccionado em MDP (Médium Density Particleboard) 18 mm de espessura, revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com acabamento em fita de borda PVC de 1; com dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aproximadamente 110°, recobrimdo totalmente a lateral. Puxador em alumínio. Fechadura com duas chaves escamoteáveis na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura, do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas. Todo o armário deve receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto com a madeira. Acabamento: acabamento no padrão grafite.	X		
Base inferior do móvel:confeccionado em MDP, (Médium Density Particleboard) com 25 mm de espessura, revestimento em filme melamínico em ambas as faces, formando um corpo único, inseparável; totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Dotada de sapata niveladora com sistema de regulagem interno com rosca e parafuso para nivelamento junto ao piso. Acabamento: acabamento no padrão grafite.	X		